

PE-25低成本小型等离子清洗机

PE-25

18"

14'



为了满足更低的启动成本，Plasma Etch公司推出PE-25-JW等离子清洗机，这是一款高质量，低成本的小型等离子清洗机，具有高的一致性和重复性。

非常容易操作和使用的系统，该系统带自动过程能力。所有的定时时间（关闭真空泵，产生等离子，气体稳定和排气）都可以编辑进自动运行的序列。PLC键盘用于操作员进入，并将相应的序列存储起来，以确保重复性。

这是我们最低成本的等离子清洗机，用于适用于小批量生产，研究和开发实验室，测试实验室，大学等等离子清洗和表面改性应用

所有PLASMA ETCH等离子清洗采用电容平行板设计，是最高效等离子产生方式。PE-25拥有一个150W 50HZ射频电源，并带连续可调功率能力。系统包含一个3.5"X7"水平直接驱动型射频电极，2.5"的间隔高度。

配备PLC控制系统，PE-25带一个气体通道，可选第二个气体通道。处理过程自动化，有一个铝反应腔。

更多信息，请联系中国区授权代理



深圳市慧烁机电有限公司

深圳：0755-86215125

上海：021-61005201

Email: info@wisbay.cn

标准配置规格

耐用6061 T6圆形铝真空腔，尺寸5“直径X8”深
单个3.5”X7”水平“直接接触”射频电极，2.5”的腔体操作空间
150W，50KHZ连续可调射频电源，提供400W选项
1个旋转气体流量计，0-25毫升/分钟，带精确针阀
热电偶真空计 0-1Torr
PLC微型控制系统

可选项目特性

5 CFM 2级直驱油真空泵，适合氧气（需用kryox泵油）
第二个旋转流量计用于第二种气体控制器，0-25cc/min带精密针阀

电气和尺寸

反应器尺寸：14"W x 14.5"D x 18"H.
运输重量约52磅
电压：220VAC

可选Venus升级选项

1. 适用电脑/笔记本的控制程序
使用含有PLASMA ETCH软件的台式机/笔记本，用于自动控制
系统运行，编辑工作序列，多个状态存储以及更先进的功能。
2. 质量流量控制器
带一个质量流量控制器。可以配置更多的质量流量控制器。



PLASMA ETCH中国区授权代理商
深圳市慧烁机电有限公司
深圳市宝安区中心区万骏经贸大厦1514-1515
深圳：0755-86215125
上海：021-61005201
网站：www.wisbay.cn
Email: info@wisbay.cn

WWW.PLASMAETCH.COM

3522 ARROWHEAD DRIVE CARSON CITY NV. 89706